

psb
SPEAKERS



Specificaties Imagine X



Verkrijgbaar in
Zwart Essen.

Imagine X

psb
SPEAKERS

	Imagine X2T Tower	Imagine X1T Tower	Imagine XB Boekenplankluidspreker	Imagine XC Middenkanaalluidspreker
Frequentierespons (Nagalmvrije kamer)				
Op de As @ 0°±3 dB	30-23,000 Hz	35-23,000 Hz	55-23,000 Hz	50-23,000 Hz
Op de As @ 0°±1 1/2 dB	40-20,000 Hz	48-20,000 Hz	70-20,000 Hz	65-20,000 Hz
Van de Hoofdas @ 30°±1 1/2 dB	45-10,000 Hz	48-10,000 Hz	70-10,000 Hz	65-10,000 Hz
LF verlies -10 dB	28 Hz	30 Hz	50 Hz	45 Hz
Gevoeligheid (1W (2,83 V) @ 1 M, IEC-gefilterd roze ruis, C-gewogen)				
Nagalmvrije kamer	88 dB	88 dB	87 dB	88 dB
Luistervertrek	90 dB	90 dB	89 dB	90 dB
Impedantie				
Nominaal	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Minimum	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Ingangsvermogen (RMS, Clipping <10% tijd)				
Aanbevolen Programma	20 - 200 W. 200 W.	20 - 200 W. 200 W.	20 - 150 W. 150 W.	20 - 150 W. 150 W.
Akoestisch Ontwerp				
Tweeter (nominaal)	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet
Middenbereik (nominaal)	133 mm Met vezels versterkte Injection Moulded (in spuitgietproces gevormde) Polypropyleen Conus Rubber Surround Dubbele magneet	133 mm Met vezels versterkte Injection Moulded (in spuitgietproces gevormde) Polypropyleen Conus Rubber Surround Dubbele magneet	133 mm Met vezels versterkte Injection Moulded (in spuitgietproces gevormde) Polypropyleen Conus Rubber Surround Dubbele magneet	133 mm Met vezels versterkte Injection Moulded (in spuitgietproces gevormde) Polypropyleen Conus Rubber Surround Dubbele magneet
Woofler (nominaal)	2 x 165 mm Klei/Keramik-versterkte Injection Moulded (in spuitgietproces gevormde) Polypropyleen Conus Rubber Surround Dubbele magneet	2 x 133 mm Klei/Keramik-versterkte Injection Moulded (in spuitgietproces gevormde) Polypropyleen Conus Rubber Surround Dubbele magneet	133 mm Klei/Keramik-versterkte Injection Moulded (in spuitgietproces gevormde) Polypropyleen Conus Rubber Surround Dubbele magneet	2 x 133 mm Klei/Keramik-versterkte Injection Moulded (in spuitgietproces gevormde) Polypropyleen Conus Rubber Surround Dubbele magneet
Crossover	2,200 Hz, LR4, 500 Hz, B3	1,800 Hz, LR4, 800 Hz	1,800 Hz, LR4	1,800 Hz, LR4
Intern volume	54,7 l.	40,2 l.	9,1 l.	16,4 l.
Ontwerptype	3-weg Verzegelde Middenbereikkamer Dubbelpoort Basreflex	Bass-reflex Frontpoort	Basreflex Achterpoort	Basreflex Achterpoort
Afmetingen (B x H x D) (Bruto afmetingen)				
	227 x 1,036 x 446 mm Spikes toegevoegd 25 mm	208 x 874 x 395 mm Spikes toegevoegd 25 mm	170 x 302 x 271 mm	485 x 170 x 280 mm
Gewicht				
Netto	23,6 kg/per stuk	17,3 kg/per stuk	5,6 kg/per stuk	9 kg/per stuk
Verzendgewicht	29,5 kg/per stuk	20,6 kg/per stuk	12,6 kg/paar	10,1 kg/per stuk
Afwerking				
	Zwart Essen	Zwart Essen	Zwart Essen	Zwart Essen



Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. PSB Speakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze brochure die fouten door leveranciers, speciale installateurs, meubelmakers of andere eindgebruikers tot gevolg hebben wanneer zij uitgaan van de informatie in dit document. PSB Speakers behoudt zich het recht voor specificaties of kenmerken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. © 2014 PSB Speakers, een divisie van Lenbrook Industries Limited. PSB is een gedeponeerd handelsmerk van Lenbrook Industries Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzonden in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van PSB Speakers. 14-003 Gedrukt mei 2014.

www.psbSpeakers.com